



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Warunki użytkowania	Inne urządzenie Urządzenie KNX
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Moc znamionowa robocza w W	24 W
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	207...253 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Number output current	1 A
Napięcie wyjściowe	24 V
Przylązca - zaciski	Zaciski śrubowe
Wysokość	66,5 Mm 93 mm
Szerokość	87,5 mm
Głębokość	66,5 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,4 cm
Długość opakowania 1	15,8 cm
Waga opakowania 1	795,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,41 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------