



### Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie
Typ szyny danych	KNX

### Parametry uzupełniające

Warunki użytkowania	Inne urządzenie Urządzenie KNX
Funkcja modułu	Ze stabilizowanym wyjściem napięciowym
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Moc znamionowa robocza w W	9,6 W
Number output current	0,4 A
Napięcie wyjściowe	24 V
Przylączyca - zaciski	Zaciski śrubowe
Wysokość	68,1 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	68,1 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,700 cm
Szerokość opakowania 1	8,400 cm
Długość opakowania 1	10,700 cm
Waga opakowania 1	104,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	20,100 cm
Szerokość opakowania 2	30,700 cm
Długość opakowania 2	40,500 cm
Waga opakowania 2	4,066 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------