



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	2
Sterowanie przez	Klawisz

### Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	Jednobiegunowy, pojedynczy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Prąd znamionowy	10 AX
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,100 cm
Długość opakowania 1	7,200 cm
Waga opakowania 1	58,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,200 cm
Długość opakowania 2	27,400 cm
Waga opakowania 2	706,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,500 cm
Szerokość opakowania 3	33,900 cm
Długość opakowania 3	40,900 cm
Waga opakowania 3	4,684 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Koncepcja C2C (Cradle to Cradle)	<a href="#">Srebrny</a>
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------