



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów | Merten |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk |
| Zastosowanie urządzenia | Oświetlenie |
| Prezentacja urządzenia | Mechanizm z ramką montażową |
| Rodzaj technologii | Elektromechaniczny |
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Liczba przycisków | 2 |
| Sterowanie przez | Klawisz |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Typ i konfiguracja styków | 1 NO |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Przylączy - zaciski | Zaciski bezśrubowe |
| Sposób mocowania | Przez wkręty i szczypce |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,100 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 7,300 cm |
| Długość opakowania 1 | 10,700 cm |
| Waga opakowania 1 | 64,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 9,600 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 18,600 cm |
| Długość opakowania 2 | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2 | 746,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60 |
| Wysokość opakowania 3 | 30,300 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 33,900 cm |
| Długość opakowania 3 | 40,200 cm |
| Waga opakowania 3 | 4,944 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Koncepcja C2C (Cradle to Cradle) | Srebrny |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|