



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów | Mureva |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo zasilające |
| Skrócona nazwa urządzenia | Mureva socket |
| Kategoria wtyczki, gniazda | Niskie napięcie |
| Opis biegunów | 2-biegunowy + E |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Niemiecki |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------------|--|
| Prąd znamionowy [In] | 10 A 16 A |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V |
| Materiał wtyczki, gniazda | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków | Piny: stal nierdzewna Sprężyny: stal nierdzewna |
| Typ pokrywy | Pokrywa |
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Sposób montażu | Montaż panelowy |
| Przyłącza - zaciski | Śruby uwięzione |
| Lokalizacja wejścia przewodnika | BACK |
| Masa produktu | 0,05 kg |
| Wymiar podstawowy | 65 x 85 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Szerokość | 65 mm |
| Głębokość | 45,2 mm |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |

Środowisko pracy

| | |
|---------------------------------|--|
| Normy | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Stopień ochrony IP | IP54 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK09 zgodnie z EN 62262 |
| Odporność ogniowa | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 |
| Wilgotność względna | 50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,3 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 6,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 8,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 58,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20 |
| Wysokość opakowania 2 | 13,6 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 19,4 cm |
| Długość opakowania 2 | 29,6 cm |
| Waga opakowania 2 | 1,232 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60 |
| Wysokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 4,183 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|