



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 3 VA Klasa 1 w 5 VA
Prąd znamionowy [In]	250 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu i kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	250/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [Ith]	15 kA
Dynamiczny prąd wytrzymały	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Zatraskowy Izolowana śruba blokująca Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta montażowa Szyna zbiorcza
Szerokość	Zewnętrzna: 70 mm Wewnętrzny: 41 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 95 mm Wewnętrzny: 41 mm
Głębokość	Frame: 45 mm Całkowity: 65 mm
Średnica	32 mm
Masa produktu	0,375 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałe [Uimp]	3 kV
Klasa ochronności	Klasa B
Zewnętrzna średnica kabla	32 mm
Otwory w szynach	40.5 x 10.5 32.5 x 20.5 25.5 x 25.5
Uszczelnienie	Bez




Środowisko pracy

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certyfikaty produktu	EAC[RETURN]CE
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	11,5 cm
Waga opakowania 1	371,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	33
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	12,73 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------