



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie otworowe
Skrócona nazwa urządzenia	TPP
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wkręt
Pomoc do montażu	Materiał płyty - gęstość: 10...35 mm
Przeznaczenie urządzenia	10...35 mm materiał płyty
Podstawa montażowa	Sufit Montowane na ścianie
Rodzaj gwintu	M5
Średnica wkrętu	5 mm
Długość wkrętu	65 mm
Średnica wiercenia	13 mm
Odcień koloru	Szary Metaliczny

Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 25 szt.
Masa produktu	0,0203 kg

Środowisko pracy

Materiał	Śruba: stal galwanizowany Dźwigienka: cynk Kołnierz: cynk Sprężyna: stal
Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 500 N dla płyta 13 mm (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5) Obciążenie wyrywające: 170 N dla płyta 13 mm (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Ścinanie: 800 N dla płyta 2 x 13 mm (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5) Obciążenie wyrywające: 340 N dla płyta 2 x 13 mm (współczynnik bezpieczeństwa: 3)
Grubość	0...47 Mm mocowanie płyta 13 mm 0...34 mm mocowanie płyta 2 x 13 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,900 cm
Szerokość opakowania 1	0,900 cm
Długość opakowania 1	6,800 cm
Waga opakowania 1	9,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	6,400 cm
Szerokość opakowania 2	8,200 cm
Długość opakowania 2	12,600 cm

Waga opakowania 2	520,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	16800
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	366,480 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------