



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak z gwoździem
Skrócona nazwa urządzenia	TC
Zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Przeznaczenie produktu	Kabel o przekroju okrągłym 4...6 mm
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Gwóźdź
Średnica gwoźdźcia	1,4 mm
Długość	20 mm
Głębokość zagnieżdżenia	14 mm

Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Przezroczysty
Materiał	Trzymak: PP (polipropylen) Gwóźdź: galwanizowany stal utwardzana
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Odporny na uderzenie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Masa produktu	0,00035 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,140 cm
Szerokość opakowania 1	1,400 cm
Długość opakowania 1	2,000 cm
Waga opakowania 1	0,400 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------