



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Twist-on connector
Odcień koloru	Czerwony
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.

### Parametry uzupełniające

Przyłącza - zaciski	Twist-on 0,5...12,5 mm <sup>2</sup> elastyczny - linka przewód Twist-on 0,5...12,5 mm <sup>2</sup> sztywny - linka przewód Twist-on 0,5...12,5 mm <sup>2</sup> stały przewód
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Materiał	Poliamid (PA)
Wysokość	20 mm
Szerokość	14 mm
Długość	28 mm

### Środowisko pracy

Normy	EN 60998-2-4
-------	--------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	2,000 cm
Długość opakowania 1	3,000 cm
Waga opakowania 1	2,500 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	5,500 cm
Szerokość opakowania 2	8,000 cm
Długość opakowania 2	12,000 cm
Waga opakowania 2	273,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	4000
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	11,348 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------