



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Wkręt
Skrócona nazwa urządzenia	TMP
Zastosowanie urządzenia	Płyta kartonowo-gipsowa Beton
Typ wkrętu	Gwintowany na całej długości
Typ narzędzia	wkrętak
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.

### Parametry uzupełniające

Średnica wiercenia	4 mm
Średnica wkrętu	5 mm
Długość wkrętu	25 mm
Kształt łba śruby	Łeb stożkowy
Kształt końcówki śrubokręta	Phillips nr 2
Materiał	Śruba: stal utwardzana galwanizowany
Kategoria korozyjności atmosfery	C3

### Środowisko pracy

Normy	ISO 12944-2
-------	-------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	2,500 cm
Waga opakowania 1	2,400 g
Jednostka miary opakowania 2	BB2
Ilość jednostek w opakowaniu 2	1000
Wysokość opakowania 2	4,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,000 cm
Długość opakowania 2	30,000 cm
Waga opakowania 2	1960,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96000
Wysokość opakowania 3	36,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	188160,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------