



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Standardowy czujnik ruchu ARGUS
Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Typ obciążenia	Lampa żarowa: 1000 W, prąd przemienny (AC) Lampa halogenowa: 1000 W, prąd przemienny (AC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem o uzwojeniu drutowym: 500 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 315 VA Fluorescencyjna rura: 250 VA, prąd przemienny (AC) Światłówka kompaktowa: 4 x 23 W, prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: : 6 A, 28 µF, prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: : 10 A, 21 µF, prąd przemienny (AC)
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Blister

### Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...240 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220...240 V
Number output current	10 A
Rodzaj nastaw	Regulowana czułość poziomu oświetlenia Regulacja czasu
Opóźnienie	3 s...10 min
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	5...2000 lux
Poziomy kąt wykrywania	0...360 °
Detection range	Kąt: 3,9 m
Materiał	ABS + PC matowy
Sposób montaż urządzenia	Sufitowy
Wysokość montażowa	2,4 m

### Środowisko pracy

Warunki użytkowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,6 cm
Szerokość opakowania 1	16,6 cm
Długość opakowania 1	5,5 cm
Waga opakowania 1	318,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	8,368 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------