



Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine
System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Rękaw redukcyjny
Rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa) Podłoga podniesiona (techniczna) Podłoga zagłębiona
Kształt puszeki podłogowej	Prostokątny Kwadratowy
Colour	Żółty (NC S 0800-Y20R)
Quantity package 1 / unit	1

Parametry uzupełniające

Suitable for	Dla rurowego kanału elektroinstalacyjnego Ø 20 mm
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Liczba modułów	Bez modułów
Product material	PP (polipropylen)
Długość	39 mm
Wysokość	20 mm
Szerokość	20 mm

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,800 cm
Szerokość opakowania 1	4,900 cm
Długość opakowania 1	4,900 cm
Waga opakowania 1	10,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,100 cm
Długość opakowania 2	17,700 cm
Waga opakowania 2	112,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	852,000 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------