

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ISM20800

Optiline 45 OptiLine 70 - sufitowy kanał  
elektroinstalacyjny - 3,2 m - naturalny



### Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Panel biurkowy
Typ produktu lub komponentu	Kanał na kable zasilające

### Parametry uzupełniające

Typ panela biurkowego	Zestaw panela biurkowego
Prezentacja urządzenia	Pusty
Odcień koloru	Naturalny
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Zgodność produktu	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny
Materiał	Aluminium anodowany
Wysokość	3200 mm
Średnica	52 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

### Środowisko pracy

Normy	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	320,000 cm
Waga opakowania 1	5,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	72
Wysokość opakowania 2	43,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	320,000 cm
Waga opakowania 2	380,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------