

Karta danych technicznych 5940010

produktu

Parametry

Thorsman - CYB-PS - socket outlet - double
slave - 37° - white NCS



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Nazwa produktu	Thorsman CYB
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Zestaw przyłączowy
Dostarczane wyposażenie	Wall support
Odcień kolory	Biały (NCS 0701-G46Y)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	Element końcowy
Prąd znamionowy [In]	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Liczba gniazd zasilających	2 2-biegunowy + PE z przesłonami, boczne styki uziemiające
Położenie styków uziemiających	37° oczko zacisku uziemieniowego
Podłączenie urządzenia	Plug into master or slave outlet
Przyłącza - zaciski	Flat pads for crimped lug
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	PC/ABS
Długość	94 mm
Wysokość	84 mm
Szerokość	39 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...40 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,100 cm
Szerokość opakowania 1	20,300 cm
Długość opakowania 1	12,800 cm
Waga opakowania 1	98,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	14,800 cm
Szerokość opakowania 2	40,200 cm
Długość opakowania 2	30,400 cm
Waga opakowania 2	1,378 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480

Wysokość opakowania 3	112,200 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	131,440 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------