



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie do zrzutu obciążenia
Skrócona nazwa urządzenia	DSE1
Liczba kanałów	1
Typ sterowania i monitoringu	Kaskada
Opis biegunów	1P

Parametry uzupełniające

Nastawa	3.5...32 A +/- 1 %
Power consumption in VA	3,5 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Prąd znamionowy	32 A dla obwodów priorytetowy > 16 A przekazywane przez stycznik dla obwodów drugorzędny < 16 A dla obwodów drugorzędny
Sygnalizacja lokalna	Sygnalizacja redukcji obciążenia: 1 LED (Czerwony) Sygnalizacja redukcji obciążenia: brzęczyk
Typ wyświetlacza	Ekran LCD
Największa wartość mierzona	9.999 kW
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy 6 mm ²
Stopień ochrony IP	IP40 IP20
Wysokość	87 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	0,13 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,200 cm
Szerokość opakowania 1	4,200 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	171,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	15,000 cm

Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,320 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------