



Parametry podstawowe

Gama produktów	Multifix
Gama produktów	Multifix
Nazwa produktu	Multifix Plus
Typ produktu lub komponentu	Puszka aparatów
Prezentacja urządzenia	Bez pokrywy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

dostępna funkcja	System antyrotacyjny
Liczba zespołów	2 zespoły
Kierunek instalowania	Pionowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Materiał	Polistyren (PS)
Odporność mechaniczna	Odporność ogniowa
Odcień koloru	Skrzynia, obudowa: niebieski (RAL 5015)
Wejście kablowe	6 wybijane
Odległość pomiędzy środkami	57 mm
Wysokość	128 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm
Przyłącza - zaciski	Przykręcony
Średnica	67 mm
Odległość między punktami podparcia	60 mm
Średnica rury	0,8 mm
Głębokość wewnętrzna	48 mm
Długość	142 mm
Maximum cable cross section	2,5 mm ²
Uszczelnienie	Bez
Obróbka powierzchni	Bez malowania

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	IEC 60670-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	12,5 cm

Waga opakowania 1	46,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	11,2 cm
Szerokość opakowania 2	20,2 cm
Długość opakowania 2	33,0 cm
Waga opakowania 2	586,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	3,781 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------