

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## S520290

Odace - LED - orange - 1.5 mA, 250 V AC -  
wire



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	LED
Zastosowanie produktu	Replacement lamp
Sposób pakowania	Torebka plastikowa

### Parametry uzupełniające

Kolor źródła światła	Pomarańczowy
Przeznaczenie urządzenia	Do wyłącznika
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Szary (RAL 7030)
Wzrost temperatury	25 °C
Czas eksploatacji w godzinach	64000 godz. (L70)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd pobierany	1.5 mA
Liczba kabli	2
Materiał	PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie
Głębokość zagnieżdżenia	12,5 mm
Masa produktu	0,001 kg

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	2006/95/EEC
Certyfikacja produktu	LCIE: NF 619318A N
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Płyn do czyszczenia okien Alkohol Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Aceton Mydło w płynie Wybielacz

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,500 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	6,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	9,000 cm
Waga opakowania 2	57,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	360
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	4,850 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------