

Karta danych technicznych produktu Parametry

CW3C5001

Asfora, łącznik 1-biegunowy z ciągiem, 0,5 m,
biały

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Łącznik uruchamiany linką
Kolor	Biały
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	Element wykonawczy
Przeznaczenie urządzenia	Kabel zasilający
Sterowanie przez	Kabel rozwijany
Prąd znamionowy	1 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Klasa ochronności	Klasa II
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	2,000 cm
Długość opakowania 1	3,500 cm
Waga opakowania 1	9,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	5,500 cm
Szerokość opakowania 2	8,500 cm
Długość opakowania 2	8,000 cm
Waga opakowania 2	190,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1800
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	17,750 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------