



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva BOX
Typ produktu	Skrzynka połączeniowa
Quantity per package	5 szt.

Parametry uzupełniające

Mounting	Montaż natynkowy
Wprowadzenie kablowe	Przelotki
Sposób mocowania	Zatrask: pokrywa
Inner dimensions	60 x 60 x 40 mm
Number of cable entries	4 średnica: 20 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): korpus PP (polipropylen): pokrywa SBS (styren-butadien-styren): przelotka
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa II zgodnie z IEC 536
Wysokość	50 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	72 mm
Masa produktu	0,044 kg

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 zgodnie z IEC 60529
IK-Class	IK07 zgodnie z EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Normy	EN 60670 CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	1,5 cm
Długość opakowania 1	5 cm
Waga opakowania 1	46 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------