

Karta danych technicznych produktu Parametry

MUR39067

Mureva, łącznik czasowy, biały



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Timer
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wyłączeniowy obciążenia	10 A rezystancyjne $\cos \phi = 1$ 6 A indukcyjne $\cos \phi = 0,6$
Opóźnienie	2 minutes 2...14 minutes
Prąd znamionowy	10 A
Typ sterowania	Przycisk obrotowy
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	SEBS PP (polipropylen) ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Sposób mocowania	Wkrętami
Wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...20 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Znak jakości	EAC CE
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,8 cm
Szerokość opakowania 1	9 cm
Długość opakowania 1	9,4 cm
Waga opakowania 1	216 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8,241 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------