



Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Adapter
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Płyta czołowa
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Parametry uzupełniające

Liczba zespołów	1 zespół
Liczba modułów	8 modułów
Miejsce montażu	75 mm kanał elektroinstalacyjny
Przeznaczenie produktu	45 x 45 mm osprzęt instalacyjny
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Długość	215 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	22 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	21,500 cm
Waga opakowania 1	59,800 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9,000 cm
Szerokość opakowania 2	12,000 cm
Długość opakowania 2	22,000 cm
Waga opakowania 2	367,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm

Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	7,924 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------