



Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Wewnętrzny łącznik narożny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 60 szt.
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	16 x 16 mm
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Regulacja podczas montażu	Regulowany
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	Obudowa z materiału termoplastycznego ABS
Wysokość	16 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	32 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,2 cm
Szerokość opakowania 1	1,6 cm
Długość opakowania 1	3,5 cm
Waga opakowania 1	3 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	13 cm
Szerokość opakowania 2	14 cm
Długość opakowania 2	17 cm
Waga opakowania 2	257 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	960
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm

Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	4,51 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------