



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Ilość sztuk w zestawie	154 m
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

### Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Podział na przedziały	1 przedział
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	12 x 7 mm
Sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty Kabel niskiego napięcia: taśma samoprzylepna
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	12 mm
Szerokość	7 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Certyfikaty produktu	dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	1,5 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	255,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	154
Wysokość opakowania 2	6,5 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	200,0 cm
Waga opakowania 2	19,674 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------