



Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Wewnętrzny łącznik narożny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 40 szt.
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	25 x 25 mm 26 x 16 mm
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Regulacja podczas montażu	Regulowany
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	Obudowa z materiału termoplastycznego ABS
Wysokość	29 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	45 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	3,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	12,200 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	13,500 cm
Szerokość opakowania 2	14,000 cm
Długość opakowania 2	17,000 cm
Waga opakowania 2	536,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	640
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm

Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,207 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------