



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|---|
| Gama produktów | Ultra |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik narożny zewnętrzny |
| Zastosowanie urządzenia | Rozprowadzenie kabli |
| Odcień koloru | Biały (RAL 9010) |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 20 szt. |
| Segment rynku | Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------------------|---|
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego | 25 x 25 mm 25 x 16 mm |
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy |
| Regulacja podczas montażu | Regulowany |
| Sposób mocowania | Mocowany wciskowo |
| Materiał | Obudowa z materiału termoplastycznego ABS |
| Wysokość | 28 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 45 mm |

Środowisko pracy

| | |
|--|--------------------------------------|
| Normy | EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C |
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| Stopień ochrony IK | IK07 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 5,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 11,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 40 |
| Wysokość opakowania 2 | 13,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 14,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 17,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 526,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 640 |
| Wysokość opakowania 3 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 40,000 cm |

| | |
|----------------------|-----------|
| Długość opakowania 3 | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 9,041 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|