



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Łącznik narożny zewnętrzny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 36 szt.
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

## Parametry uzupełniające

Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	40 x 40 mm 40 x 25 mm 40 x 16 mm
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Regulacja podczas montażu	Regulowany
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	Obudowa z materiału termoplastycznego ABS
Wysokość	43 mm
Szerokość	62 mm
Głębokość	62 mm

## Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	6,500 cm
Waga opakowania 1	28,400 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	11,000 cm
Szerokość opakowania 2	21,000 cm
Długość opakowania 2	28,000 cm
Waga opakowania 2	1,155 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	252
Wysokość opakowania 3	30,000 cm

Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	8,696 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------