



Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Zaślepka końcowa
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Rozprowadzenie kabli
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	101 x 50 mm 101 x 34 mm
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	Obudowa z materiału termoplastycznego ABS
Wysokość	101 mm
Szerokość	13 mm
Głębokość	52 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	10,500 cm
Waga opakowania 1	18,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,000 cm
Szerokość opakowania 2	11,500 cm
Długość opakowania 2	13,500 cm
Waga opakowania 2	224,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	360
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm

Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	8,708 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------