



Parametry podstawowe

Gama produktów	Multifix
Nazwa produktu	Multifix Air
Typ produktu lub komponentu	Kaseta sufitowa
Zastosowanie urządzenia	Airtight installation
Prezentacja urządzenia	With surface cover and lighting plug E27
Osprzęt dostarczany w dostawie	Lighting plug with E27 base DCL plug 2P+E 6A/250 VAC IPX4 DCL outlet Suspension kit Hook
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

dostępna funkcja	System antyrotacyjny
Liczba zespołów	1 zespół
Sposób mocowania	Wkrętami
Materiał	PP (polypropylene)/TPE (thermoplastic elastomer) PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren) PA (polyamide) 6.6 Stal
Odporność mechaniczna	Odporność ogniowa Airtight
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Wejście kablowe	2 wybijane conduit z 16...20 mm 2 wybijane conduit z 20...25 mm
Drill diameter/depth	67 mm 50 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	49 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Odporność ogniowa	850 °C
Normy	EN 60670-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,100 cm
Szerokość opakowania 1	9,100 cm
Długość opakowania 1	18,000 cm
Waga opakowania 1	148,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm

Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,005 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	44,696 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------