



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Wtyczka igłowa
Skrócona nazwa urządzenia	TPH
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wkręt
Średnica wiercenia	10 mm
Minimum drilling depth	70 mm
Długość wkrętu	72 mm

Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Zielony/czarny
Materiał	Śruba: stal nierdzewna kwasoodporna Kołek: PA + TPR
Kategoria korozyjności atmosfery	C5-M
Obciążenie praktyczne	Obciążenie wyrywające: 0,6 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Ścinanie: 0,7 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5) Obciążenie wyrywające: 0,8 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Ścinanie: 1 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5)
Grubość	0...10 mm mocowanie
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Średnica	10 mm
Długość	67 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.
------------------------	----------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,200 cm
Szerokość opakowania 1	10,600 cm
Długość opakowania 1	21,800 cm
Waga opakowania 1	17,100 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	320
Wysokość opakowania 2	15,200 cm
Szerokość opakowania 2	29,800 cm
Długość opakowania 2	39,800 cm
Waga opakowania 2	5,802 kg
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	320
Wysokość opakowania 3	15,200 cm

Szerokość opakowania 3	29,800 cm
Długość opakowania 3	39,800 cm
Waga opakowania 3	5,802 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------