



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Wtyczka igłowa
Skrócona nazwa urządzenia	TPH
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wkręt
Średnica wiercenia	10 mm
Minimum drilling depth	120 mm
Długość wkrętu	115 mm

### Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Zielony/czarny
Materiał	Śruba: stal nierdzewna kwasoodporna Kołek: PA + TPR
Kategoria korozyjności atmosfery	C5-M
Obciążenie praktyczne	Obciążenie wyrywające: 0,6 kN dla beton 500 o małej gęstości i kremzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Obciążenie wyrywające: 0,8 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Ścinanie: 0,3 kN dla beton 500 o małej gęstości i kremzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5) Ścinanie: 0,3 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5)
Grubość	0...50 mm mocowanie
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Średnica	10 mm
Długość	110 mm

### Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.
------------------------	----------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,600 cm
Szerokość opakowania 1	15,200 cm
Długość opakowania 1	21,400 cm
Waga opakowania 1	28,800 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	440
Wysokość opakowania 2	29,800 cm
Szerokość opakowania 2	39,800 cm
Długość opakowania 2	29,400 cm
Waga opakowania 2	17600,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	10560
Wysokość opakowania 3	80,000 cm

Szerokość opakowania 3	90,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	422400,000 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------