

Karta danych technicznych produktu Parametry

IMT49003

Mureva Flex GT HF - pliable GT conduit - diam.
16 - black - LSF0H - IP67



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|---|
| Gama produktów | Mureva Flex GT HF |
| Typ produktu lub komponentu | Pliable conduit |
| dostępna funkcja | GT-function |
| Miejsce montażu | Wewnątrz budynku |
| Przekrój znamionowy | 77 mm ² |
| Średnica | Wewnętrzny: 9,9 mm Zewnętrzny: 16 mm |
| Odcień koloru | Czarny (RAL 9005) |
| Długość | 50 m |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|--|
| Resistance to compression | 750 N |
| Materiał | PP (polipropylen) |
| Ilość sztuk w zestawie | 50 m |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...105 °C |
| Normy | IEC 61386 IEC 60754-1 EN 50267-2-1 IEC 61034 EN 50267-2-2 EN 50268 IEC 60754-2 |

Środowisko pracy

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Stopień ochrony IP | IP67 with coupling |
| Certyfikaty produktu | NF |
| Charakterystyka środowiskowa | Non-flame propagating |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 1,6 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 1,6 cm |
| Długość opakowania 1 | 38 cm |
| Waga opakowania 1 | 58 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50 |
| Wysokość opakowania 2 | 37 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 37 cm |
| Długość opakowania 2 | 21 cm |
| Waga opakowania 2 | 3,002 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 2700 |
| Wysokość opakowania 3 | 184 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80 cm |

| | |
|----------------------|--------|
| Długość opakowania 3 | 120 cm |
| Waga opakowania 3 | 175 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|