

Karta danych technicznych produktu Parametry

IMT49008

Mureva Flex GT HF - pliable GT conduit - diam.
50 - black - LSF0H - IP67



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Flex GT HF
Typ produktu lub komponentu	Pliable conduit
dostępna funkcja	GT-function
Miejsce montażu	Wewnątrz budynku
Przekrój znamionowy	1134 mm ²
Średnica	Wewnętrzny: 38 mm Zewnętrzny: 50 mm
Odcień koloru	Czarny (RAL 9005)
Długość	25 m

Parametry uzupełniające

Resistance to compression	750 N
Materiał	PP (polipropylen)
Ilość sztuk w zestawie	25 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...105 °C
Normy	IEC 61034 IEC 60754-1 EN 50267-2-2 EN 50267-2-1 IEC 61386 IEC 60754-2 EN 50268

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67 with coupling
Certyfikaty produktu	NF
Charakterystyka środowiskowa	Non-flame propagating

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30 cm
Szerokość opakowania 1	65 cm
Długość opakowania 1	65 cm
Waga opakowania 1	280 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	65 cm
Szerokość opakowania 2	65 cm
Długość opakowania 2	30 cm
Waga opakowania 2	7 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	186 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm

Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	64 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------