



Parametry podstawowe

Gama produktów	Napęd zintegrowany Lexium
Typ produktu lub komponentu	Zintegrowany napęd ruchu ICLA
Skrócona nazwa urządzenia	ILE
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Liczba biegunów silnika	6
Ilość faz w sieci	Jednofazowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V 36 V
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
Typ uzwojenia	Średnia prędkość obrotowa i średni moment obrotowy

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Kryza
Rozmiar kołnierza silnika	66 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	1
Średnica otworów montażowych	4,4 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Enkoder BLDC
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	18...40 V
Obciążenie prądowe	7000 mA wartość szczytowa 5500 mA maksymalny ciągły
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A
Typ wejścia/wyjścia	4 sygnały (każdy użyty jako wejście lub wyjście)
Stan napięcia 0 zagwarantowany	-3...4.5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	15...30 V
Prąd wejścia dyskretnego	10 MA przy 24 V wł./STO_A dla wejście bezpieczeństwa 3 MA przy 24 V wł./STO_B dla wejście bezpieczeństwa 2 mA przy 24 V dla 24 V interfejs sygnału
Napięcie wyjścia dyskretnego	23...25 V
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpieczne zdjęcie momentu obrotowego Zwarcie napięcia wyjściowego Przekroczenie wartości napięcia wyjściowego
Oznakowanie	CE
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna

Środowisko pracy

Normy	IEC 50178 IEC 50347 IEC 61800-3, Ed 2 EN 61800-3:2001, drugie środowisko EN 61800-3 : 2001-02 IEC 60072-1 IEC 61800-3
Certyfikaty produktu	cUL[RETURN]TÜV[RETURN]UL
Temperatura otoczenia dla pracy	50...65 °C 0...50 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia	105 °C wzmacniacz mocy 110 °C silnik
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Odporność na wibracje	20 m/s ² (f= 10...500 Hz) 10 cykli zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	150 m/s ² 1000 uderzeń zgodnie z IEC 60068-2-29
Stopień ochrony IP	Tuleja wału silnika: IP41 zgodnie z IEC 60034-5 Całkowity oprócz tulei wału: IP54 zgodnie z IEC 60034-5

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,4 cm
Szerokość opakowania 1	18,0 cm
Długość opakowania 1	36,5 cm
Waga opakowania 1	3,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------