

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ISM20101P

Optiline 45 - słupek - mocowany wcisk. -  
jednostr. - biel polarna - 2700-3100 mm



### Parametry podstawowe

Range	OptiLine
Nazwa produktu	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Słup
Typ produktu	Słup
Typ słupa	Jednostronny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Malowany proszkowo
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo

### Parametry uzupełniające

Additional information	Regulacja mocowania do sufitu 400 mm
Colour	Biel polarna (RAL 9003)
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Aluminium malowane proszkowo
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Wysokość	2700...3100 mm
Głębokość	89 mm
Szerokość	68 mm

### Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	276,500 cm
Waga opakowania 1	8,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	66,500 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	340,000 cm
Waga opakowania 2	248,500 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------