

# Karta danych technicznych ISM20102

## produktu

## Parametry

Optiline 45 - słup instalacyjny - jednostronny - naturalny - 3100...3500 mm



### Parametry podstawowe

Range	OptiLine
Nazwa produktu	OptiLine 45
Kształt	Owalny
System elektroinstalacyjny	Słup
Typ produktu	Słup
Prezentacja urządzenia	Pusty
Typ słupa	Jednostronny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo
Regulacja	Z regulowaną wysokością: 400 mm

### Parametry uzupełniające

Additional information	Regulacja mocowania do sufitu 400 mm
Colour	Naturalny
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Wysokość	3100...3500 mm
Głębokość	89 mm
Szerokość	68 mm
Typ pokrywy	1 zamknięta pokrywa cover 45 mm in Aluminium anodowany
Useful cross section	442 mm <sup>2</sup>
Podział przedziału	1 przedział

### Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,500 cm
Długość opakowania 1	300,000 cm
Waga opakowania 1	8,500 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	67,000 cm

Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	350,000 cm
Waga opakowania 2	253,000 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------