

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM20801P

Ceiling cable feeder 3.2m Polar white



Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine
System elektroinstalacyjny	Panel biurkowy
Typ produktu lub komponentu	Kanał na kable zasilające

Parametry uzupełniające

Typ panela biurkowego	Zestaw panela biurkowego
Prezentacja urządzenia	Pusty
Odcień koloru	Biel polarna (RAL 9003)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Zgodność produktu	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny
Materiał	Aluminium malowane proszkowo
Wysokość	3200 mm
Średnica	52 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,200 cm
Szerokość opakowania 1	5,300 cm
Długość opakowania 1	318,000 cm
Waga opakowania 1	3,180 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	120,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	330,000 cm
Waga opakowania 2	130,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------