

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM20521

Optiline 70 - słup instalacyjny - dwustronny -
naturalny - 2420 mm



Parametry podstawowe

Range	OptiLine
Nazwa produktu	OptiLine 70
System elektroinstalacyjny	Słup
Typ produktu	Słup
Typ słupa	Dwustronny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Wolnostojący

Parametry uzupełniające

Colour	Naturalny
Wymiary otworu z przodu	70 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Wysokość	2420 mm
Głębokość	118 mm
Szerokość	120 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,8 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	242,0 cm
Waga opakowania 1	9,596 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	92,0 cm
Szerokość opakowania 2	255,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	173,536 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------