

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ISM50330

## Schneider Electric Optiline 45 - puszka podłogowa zalewana - bez modułów



### Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Puszka w wylewce podłogowej
Rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa)
Kształt puszki podłogowej	Prostokątny
Colour	Jasnoszary
Quantity package 1 / unit	1 szt.

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Zalewanie w warstwie wylewki podłogowej
Liczba modułów	Bez modułów
Product material	PP (polipropylen)
Długość	265 mm
Wysokość	75...95 mm
Szerokość	188 mm

### Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	21,5 cm
Długość opakowania 1	29,5 cm
Waga opakowania 1	823 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,242 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	112 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	111,72 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------