

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ISM50624

## Schneider Electric Optiline 45 - Altira puszka podłogowa - 4 moduły



### Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Altira puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi
Rodzaj podłogi	Podłoga zagłębiona Podłoga płytowa (wylewka betonowa) Podłoga podniesiona (techniczna)
Kształt puszeki podłogowej	Kwadratowy
Colour	Szary (RAL 7011)
Quantity package 1 / unit	1 szt.

### Parametry uzupełniające

Liczba modułów	4 moduły
Product material	Stal PA6 PC/ABS
Długość	199 mm
Wysokość	72 mm
Szerokość	199 mm

### Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	21,3 cm
Długość opakowania 1	21,5 cm
Waga opakowania 1	1,082 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	150
Wysokość opakowania 2	112,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	173,85 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------