



Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Pojedynczy napęd
Skrócona nazwa urządzenia	LXM 52
Zgodność produktu	Serwomotor SHS[RETURN]Serwomotor SH3 (70 mm, 3 stopy silnika)zoptymalizowany pod względem momentu i prędkości obrotowej[RETURN]Serwomotor SH3 (100 mm, 1 stopy silnika)zoptymalizowany pod względem momentu i prędkości obrotowej[RETURN]Serwomotor SH3 (100 mm, 2 stopy silnika)zoptymalizowany pod względem momentu i prędkości obrotowej[RETURN]Serwomotor SH3 (100 mm, 3 stopy silnika)zoptymalizowany pod względem wysokiej prędkości obrotowej[RETURN]Serwomotor SH3 (140 mm, 1 stopy silnika)zoptymalizowany pod względem wysokiej prędkości obrotowej[RETURN]Serwomotor MH3 (100 mm, 2 stopy silnika)zoptymalizowany pod względem momentu i prędkości obrotowej

Parametry uzupełniające

Ilość faz w sieci	3 fazy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	208...480 V - 15...10 %
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz - 5...5 %
Ciągły prąd wyjściowy	6 A w 8 kHz
Prąd wyjściowy szczytowy 3 s	18 A
Moc ciągła	3,3 kW
Moc znamionowa	1,8 kW
Częstotliwość łączeniowa	8 kHz
Kategoria przepięciowa	III
Przylącza elektryczne	Zacisk, zakres obsługiwanych średnic: 0.75...5.3 mm ² , AWG 18...AWG 10 (CN1)
Moment dokręcania	CN1: 0,68 N.m
Ilość wejść	4 cyfrowy
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC)
Ilość wyjść	2 cyfrowy
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC
Czas odbicia styku	> 1 ms dla zestawienie STO_A, zestawienie STO_B
Interfejs komunikacyjny	SERCOS III, zintegrowany
Szerokość	48 mm
Wysokość	270 mm
Głębokość	217 mm
Masa produktu	1,9 kg

Środowisko pracy

Normy	UL 508C EN/IEC 61800-3
Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60721-3-3
Odporność na wibracje	10 m/s ² zgodnie z EN/IEC 60721-3-3
Odporność na wstrząsy	100 m/s ² zgodnie z EN/IEC 60721-3-3

Stopień zanieczyszczenia	2
Odporność na czynniki środowiskowe	3K3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Wilgotność względna	5...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	27,5 cm
Długość opakowania 1	33 cm
Waga opakowania 1	2,528 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8,193 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	80 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	74,876 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------