

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# MTN471219

## Merten, M-Smart, ramka podwójna pozioma, z polem opisowym, biały polarny



### Parametry podstawowe

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów              | Merten System M         |
| Gama produktów              | Merten System M         |
| Nazwa gamy                  | M-Smart                 |
| Typ produktu lub komponentu | Ramka ozdobna           |
| Dodatkowe informacje        | Z powierzchnią etykiety |

### Parametry uzupełniające

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Liczba zespołów         | 2 zespoły                                   |
| Colour                  | Biel polarna (RAL 9010)                     |
| Wykończenie powierzchni | Jaskrawy                                    |
| Materiał                | Poliwęglan                                  |
| Sposób montażu          | Poziomy                                     |
| Stopień ochrony IP      | IP20  |
| Segment rynku           | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,300 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 11,200 cm |
| Długość opakowania 1           | 16,400 cm |
| Waga opakowania 1              | 34,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2         |
| Wysokość opakowania 2          | 3,200 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 9,200 cm  |
| Długość opakowania 2           | 16,900 cm |
| Waga opakowania 2              | 90,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 96        |
| Wysokość opakowania 3          | 20,100 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,200 cm |
| Długość opakowania 3           | 41,300 cm |
| Waga opakowania 3              | 4,740 kg  |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |  |
|---|--|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium  |
| Koncepcja C2C (Cradle to Cradle)              | <a href="#">Srebrny</a>  |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>   |
| Bez SVHC REACH                                | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak  |
| Bez rtęci                                     | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>  |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>   |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem   |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|