



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" panel rackowy
Application	Sejsmiczny
For enclosure nominal dimensions	- D: 800 mm
Typ racka	Stacjonarny
Miejsce montażu	Na strukturze obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF 5G
Elementy składowe urządzenia	4 wsporniki do montażu wsporników pionowych
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Sposób mocowania	Przez wkręt
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	250 kg with crossrails
Wysokość	100 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	40 mm
Grubość	2,5 mm

Środowisko pracy

Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej 5G zgodnie z EDF CRT 91 C 112 00
-----------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,0 cm
Szerokość opakowania 1	21,5 cm
Długość opakowania 1	22,5 cm
Waga opakowania 1	2,698 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	40,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	16,88 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------