



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Switch and socket-outlet
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Szary (RAL 7016)
Odcień koloru	Szary

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Materiał	Poliwęglan (PC) Mosiądz
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Liczba przycisków	1
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Kierunek instalowania	Pionowy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy	10 AX
Wysokość	147 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Znak jakości	CE EAC NF
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,700 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	14,800 cm
Waga opakowania 1	231,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	1,250 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	8,353 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------