



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Nazwa produktu	Actassi VDS
Typ produktu lub komponentu	19" obudowa 19"
Zastosowanie urządzenia	Serwer
Applications	Do montażu komponentów serwera Do ochrony urządzeń łączności sieciowej Do montażu urządzeń 19"
Typ obudowy	Server cabinet
Support equipment	4 wsporniki pionowe 19" zagłębiony na 120 mm od przodu (dystans 25mm)
Front face	Drzwi z mikroperforacją
Typ drzwi	Przód mikroperforowane drzwi - z 2-punktowy system ryglowania (kod: 333) - odwracalny/nawrotny otwarcie przy 180 ° Tyłny mikroperforowane drzwi - z 2-punktowy system ryglowania (kod: 333) - odwracalny/nawrotny otwarcie przy 180 °
Dostępność do działań	Bok Przód Tył Góra
Części wymiadowalne	Przód drzwi demontowalne bez użycia narzędzi Spód płyta zaślepiająca Tyłny drzwi demontowalne bez użycia narzędzi Góra płyta zaślepiająca z uszczelką szczotkową Strona panele
Colour	Drzwi: czarny (RAL 9011) Panele: czarny (RAL 9011) Góra i dół: czarny (RAL 9011) Konstrukcja: czarny (RAL 9011)

## Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	2 panele strona 1 zmotnowana konstrukcja CBLX torx 1 płyta górna z demontowalną zaślepką góra 4 nóżki poziomujące 4 podpory 19" 1 drzwi z mikroperforacją (przepływ powietrza 80%) przód 1 drzwi z mikroperforacją (przepływ powietrza 80%) tyłny
Load rating	750 kg statyczny
Back face	Drzwi z mikroperforacją
Side face	Panel
Liczba otworów	1 wycięciespód 1 wycięciegórny panel boczny 1 wycięciegóra - podział na 3 części
Installation mode	Stojący
Materiał	Blacha stalowa: konstrukcja Blacha stalowa: drzwi Szkło bezpieczne (sekurit glass): drzwi Stal galwanizowana: wspornik Blacha stalowa: panel
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Szerokość	600 mm
Wysokość	2000 mm

Głębokość	1000 mm
Masa produktu	114 kg
Liczba zespołów szaf rackowych	42U
Kraj docelowy	Europe

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	EIA-310D IEC 60297-3-100

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	60,0 cm
Szerokość opakowania 1	100,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	114,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------