



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|---|
| Gama produktów | Actassi |
| Nazwa produktu | Actassi OPB |
| Typ produktu lub komponentu | 19" obudowa 19" |
| Zastosowanie urządzenia | Okablowanie |
| Applications | Do montażu urządzeń 19" Do ochrony urządzeń łączności sieciowej |
| Typ obudowy | Otwarta skrzynka |
| Support equipment | 2 stałe 19" wsporniki pionowe zagłębiony na 120 mm od przodu (dystans 25mm) |
| Front face | Drzwi przeszklone |
| Typ drzwi | Przód przeszklony drzwi - z 1-punktowy system ryglowania (kod: 333) - odwracalny/nawrotny otwarcie przy 180 ° |
| Dostępność do działań | Bok Przód Tył |
| Części wymiadowalne | Przód drzwi demontowalne bez użycia narzędzi Góra płyta zaślepiająca Spód płyta zaślepiająca Tylny płyta zaślepiająca Strona panel demontowalny bez użycia narzędzi |
| Colour | Jasnoszary (RAL 7035) |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------|---|
| Elementy składowe urządzenia | 3 wprowadzenia kabli 1 drzwi nieprzezroczyste przód 2 panele strona 2 podpory 19" przód 1 konstrukcja otwarta |
| Load rating | 50 Kg statyczny 3 kg na jednostkę |
| Back face | Wycięcie |
| Side face | Panel |
| Liczba otworów | 1 wycięciestrona 1 wycięciespód 1 wycięciegóra |
| Installation mode | Montowane na ścianie |
| Materiał | Blacha stalowa: konstrukcja Blacha stalowa: drzwi Szkło bezpieczne (sekurit glass): drzwi Stal galwanizowana: wspornik |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość | 780 mm |
| Głębokość | 400 mm |
| Masa produktu | 25,64 kg |
| Liczba zespołów szaf rackowych | 15U |
| Kraj docelowy | Europe |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
| Normy | IEC 60297-3-100 EIA-310D |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 62,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 45,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 84,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 25,64 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 120 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100 cm |
| Długość opakowania 2 | 183 cm |
| Waga opakowania 2 | 161 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rąci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|