



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Skrócona nazwa urządzenia	Mureva socket
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Niemiecki

### Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	16 A 10 A
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Piny: stal nierdzewna Sprężyny: stal nierdzewna
Typ pokrywy	Pokrywa
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób montażu	Montaż panelowy
Przyłącza - zaciski	Śruby uwięzione
Lokalizacja wejścia przewodnika	BACK
Masa produktu	0,05 kg
Wymiar podstawowy	50 x 50 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	45,2 mm
Kolor	Czarny (RAL 7016)

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 62262
Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,1 cm
Długość opakowania 1	6,3 cm
Waga opakowania 1	45 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	27 cm
Długość opakowania 2	22 cm
Waga opakowania 2	1,9 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	6,187 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------