



Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Nazwa gamy	Styl
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Liczba zespołów	3 zespoły
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Type of frame	Triple
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: dekoracyjna pokrywa
Wysokość	85 mm
Szerokość	227 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,02999 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	NF C 61-314 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1
Certyfikacja produktu	Aenor: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	23,0 cm

Waga opakowania 1	34,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	10,5 cm
Szerokość opakowania 2	13,5 cm
Długość opakowania 2	27,5 cm
Waga opakowania 2	318,997 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	98
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	5,02 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------