



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Płytką pokrywy
Przeznaczenie urządzenia	Gniazdo zasilające
Sposób pakowania	Torebka plastikowa
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Antracytowy (RAL 7021)
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy




Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Stopień ochrony IK	IK04

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,2 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	9,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	5,0 cm
Szerokość opakowania 2	10,7 cm
Długość opakowania 2	16,3 cm
Waga opakowania 2	125,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	15,0 cm

Szerokość opakowania 3	15,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	707,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------