



## Parametry podstawowe

Certyfikaty produktu	RCM[RETURN]CE
Kolor	Biały
Sposób montażu	Montaż naścienny
Głębokość	18 mm
Wysokość	115 mm
Masa produktu	155,8 g
Prąd znamionowy [In]	130 mA
Szerokość	73 mm
Typ produktu lub komponentu	Access control card reader
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...65 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Rodzaj technologii	RFID
Communication port protocol	Wiegand RS485
Maximum cable distance between devices	150 m
Normy	FCC CFR 47 part 15:klasa A ICES-003 UL 294 EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 CAN/ULC-S319-05
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	9.5...14 V DC

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,3 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	4,0 cm
Waga opakowania 1	190,0 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---