

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VDIB502301U

Złącze światłowodowe UNICAM, wielomodowe, OM3/OM4, 50/125 µm, SC



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów | Actassi |
| Typ produktu lub komponentu | Unicam multimode fibre optic connector |
| Kolor | Obudowa: czarny Osłona: aqua |
| Sposób pakowania | Worek |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------|--|
| Zgodność produktu | Dla światłowodu 50/125 µm |
| Maximum insertion loss | <0,1 dB |
| Parametry światłowodu | OM3 OM4 |
| Typ podłączenia | SC |
| Materiał | Ceramiczny: nasadka Kompozytowa: konektor |
| Kraj docelowy | Europe |

Środowisko pracy

| | |
|--|---|
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...75 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...75 °C |
| Normy | Konektor SC: TIA/EIA-604-3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-4 Ed.2 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 1 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 3 cm |
| Długość opakowania 1 | 6 cm |
| Waga opakowania 1 | 5 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S02 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100 |
| Wysokość opakowania 2 | 15 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30 cm |
| Długość opakowania 2 | 40 cm |
| Waga opakowania 2 | 863 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Europejska dyrektywa RoHS | Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
